

## PLANET ISW-504PT V3



Cena celkem:	<b>4 928 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 4 073 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>5 421 Kč</b>
Ušetříte:	<b>493 Kč</b>
Kód zboží:	NAPPNT2014
Part No.:	ISW-504PT
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### PLANET ISW-504PT v3

**Průmyslový přepínač PoE+ (802.3af/at), 4x RJ-45 port 10/100 Base-TX s PoE+ injektory (až 36 W/port), 1x RJ-45 10/100 Base-TX (bez PoE), celkový výkon 120 W (při napájení DC 48 V).**

Bez správy (unmanaged), podpora 802.1Q VLAN a CSMA/CD protokolu, **Flow Control** (802.3x pause frame pro full duplex, Back pressure pro half duplex), **redundantní napájení DC 12-48 V**, krytí **IP40**, kovová skříň, pracovní teplota **-40 až +75 °C**, fanless (bez ventilátorů), LED indikace využití PoE, **DIP přepínač** (Standard/VLAN/Extend), alarm výstup (selhání napájení), přepěťová ESD ochrana do 5 kV, montáž na DIN lištu nebo přímo na zeď, upgradovaná **verze v3**.

Verze v3: navýšení PoE výstupu na 36 W/port (802.3af), max. 120 W PoE budget, krytí IP30 na IP40, zvýšení napájecího

rozsahu na 12-48 V, přidaný DIP switch (režimy Standard/VLAN/Extend), možnost boční montáže

Přepínače pro průmyslový Ethernet jsou určeny **do náročných provozních podmínek s velkým rozsahem pracovních teplot, nejistým napájením a častými otřesy**. Verze přepínačů řady s rozšířeným teplotním rozsahem.

Přepínače řady ISW se snadno instalují na standardní **DIN lištu nebo přímo na zeď** a umožňují nasazení dobře známé Ethernetové technologie i v průmyslovém prostředí. Stejně tak jsou vhodné pro instalace do venkovně umístěných skříní s velkým kolísáním pracovních teplot (typicky bezdrátové a MAN ISP aplikace).

Jako PoE přepínač umožňuje přímo napájet až 4 koncová zařízení dle normy IEEE 802.3af/at, je tak ideálním prvkem pro aplikace se sníženou možností napájení koncových zařízení!

#### Switch disponuje manuálním přepínačem režimů:

- **Standard** - switch napájí zařízení na vzdálenost max. 100 m.
- **VLAN** - porty jsou logicky odděleny jeden od druhého, v tomto režimu lze předejít nechtěným multicast a broadcast bouřím.
- **Extend** - switch napájí zařízení až na 250 m se sníženou propustností 10 Mb/s na port (podpora napájení do 25 W)

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

##### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 5x RJ-45 port 10/100 Base-TX

**Paměť:** 1K MAC adres, JumboFrame 1,5 kB

**Propustnost:** sběrnice 1 Gbps, provozně 0,74 Mpps (64 B)

**Provedení:** DIN lišta, na zeď

**Napájení:** DC 12-48 V, redundantní, vlastní příkon do 3,7 W (max. 136,8 W při plném PoE zatížení), připojení možné ze dvou různých zdrojů (nejsou součástí balení)

**Ochrana:** ESD do 5 kV DC, ochrana proti přepólování

**Provozní teplota:** -40 až +75 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 135 x 85,1 x 50 mm

**Hmotnost:** 596 g

##### PoE funkce:

**Celkový napájecí výkon:** max. 120 W (dle napájení), IEEE 802.3at/af

1. 120 W při napájení DC 48 V
2. 90 W při napájení DC 24 V
3. 60 W při napájení DC 12 V

**Počet injektorů:** 4x až 36 W

**Typ napájení:** End-span

4. ochrana (obvodu) proti rušení mezi porty
5. automatická detekce napájeného zařízení
6. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 250 m

##### Průmyslové vlastnosti:

zařízení je odolné proti pádu (IEC-60068-2-32) z výšky 75 cm na všechny dopadové části


zařízení je odolné proti vibracím (IEC-60068-2-6)

zařízení je odolné proti přetížení krátkodobému zrychlení 50g, dlouhodobému 4g, (IEC-60068-2-27)

---

## Standard Mode (default)

ISW-504PT/ISW-514PTF




100BASE-TX UTP with PoE

## VLAN Mode

NVR



Port 5 for uplink  
Ports 1~4 Access Permitted




ISW-504PT/ISW-514PTF

100BASE-TX UTP  
100BASE-TX UTP with PoE

## Extended Mode

ISW-504PT/ISW-514PTF



10BASE-T UTP with PoE

Redundant Power Input  
12~48V DC



10/100BASE-TX




802.3at PoE Compliant  
PD Device

54V DC PoE



10/100BASE-TX



*12~48V DC to 54V DC PoE Power Boost*





— 100BASE-TX UTP  
— 100BASE-TX UTP with PoE  
— Serial Line (RS-XXX)

## Port 1~Port4 PoE IP Cameras



**ISW-504PT**

12-48V DC  
Power Input



4-channel NVR



Ethernet Switch



## Port 5 Uplink Port



 [Datasheet \(v3\)](#)

 [Návod \(v3\)](#)

 [Porovnání verze 2 a 3](#)

 [Ostatní download](#)