

XTENDLAN MGB-LXBVH

Cena celkem:

381 Kč**(bez DPH: 315 Kč)**

Běžná cena:

420 Kč

Ušetříte:

38 Kč

Kód zboží:

NETXTE2412

Part No.:

XL-MGB-LXBvH

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis**XtendLan MGB-LXBvH**

Gigabitový modul miniGBIC (SFP), 1000Base-LX, simplexní SC konektor, single-mode, lze i pro multimode. WDM. Dosah 20km. TX 1550nm/RX 1310nm. HP kompatibilní.

Konverzní Gigabitový modul miniGBIC rozměru Small-Form-Pluggable (SFP). Standard 1000Base-LX, IEEE82.3z. Simplexní SC konektor, pro single-mode vlákna. Lze použít i pro multimodové vlákna, ale s dosahem do 1km. Umožňuje obousměrnou komunikaci po jediném optickém vlákně.

Doporučeno pro řady HP 5130EI, 3800, 3100EI, 3100-48, 2920, 2620, 2530G, 2530, 1920, 1910, 1820, 1810, 1410.

Pro spojení mezi WDM moduly je nutné kombinovat vlnové délky TX/RX protistran, páry modulů bývají odlišeny kódem reprezentujícím stranu **A** nebo **B**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Typ modulu:** SFP**Konektor:** SC simplex**Vlnová délka (vysílání/příjem):** 1550 nm / 1310 nm**Typ vlákna:** Singlemode/Multimode**Dosah spojení:** až 20 km**Přenosová marže:** 12 dB**Citlivost:** -21 dBm

Přenosová rychlost: 1 Gb/s

Lze používat i pro multimode, dlouhodobě ověřeny aplikace na 50/125um vlákne s dosahem 1km bez použití mode condition kabelů.