

KABEL XTENDLAN XL-RLF 10



| | |
|--------------|-----------------------------------------|
| Cena celkem: | 98 Kč (bez DPH: 81 Kč) |
| Běžná cena: | 108 Kč |
| Ušetříte: | 10 Kč |
| Kód zboží: | NETXTE3447 |
| Part No.: | RLF 10 SP |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan XL-RLF 10

Koaxiální kabel RLF 10, 50 Ohm, pěnové dielektrikum. Útlum 0,219 dB/m na 2,5 GHz, 0,34 dB/m na 5 GHz. Návin 100 m. Cena za metr, +10 % při odběru metráže. Kabely pro aplikace velmi vysokého kmitočtu. Používají pěnové dielektrikum. Při jejich aplikaci je třeba použít konektory vyrobené pro specifický průměr vnitřního vodiče. špulka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Vnitřní vodič: Cu, průměr 2,7 mm

Dielektrikum: pěnové-PE

Průměr dielektrika: 7,8 mm

Stínění: Al fólie, Al opletení, >85 %

Průměr stínění: 8,5 mm

Vnější izolace: PE, UV odolný

Průměr vnější izolace: 10,3 mm

Nejmenší dovolený poloměr: 35 mm

Hmotnost: 157 g/m

Elektrické parametry:

Stejnoseměrný odpor:

- 3 ohm/km vnitřní vodič
- 6 ohm/km stínění

Impedance: 50 ohm

Kapacitance: 81 pF/m

Činitel zkrácení: 0,81

Koeficient odstínění: >90 dB

Frekvenční parametry:

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Frekvence (MHz) | 100 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 |
| Útlum (dB/m) | 0,032 | 0,047 | 0,071 | 0,091 | 0,108 | 0,124 | 0,194 | 0,219 | 0,250 | 0,290 | 0,340 | 0,381 |



[Specifikační leták](#)



[Porovnání všech koaxiálních kabelů](#)

