

MIKROTIK CRS112-8P-4S-IN



Cena celkem:	4 407 Kč (bez DPH: 3 642 Kč)
Běžná cena:	4 847 Kč
Ušetříte:	441 Kč
Kód zboží:	NAPMKR1013
Part No.:	CRS112-8P-4S-IN
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik CRS112-8P-4S-IN

Switch s 8x Gbit PoE LAN porty a 4x SFP porty. Ideální Switch pro rozvedení optické trasy a napájení dalších zařízení ve standardu 802.3af/at. Switch podporuje na výstupu jak aktivní, tak i pasivní PoE.

Výborné řešení pro firmy a poskytovatele internetu. Switch má **8 gigabitových PoE LAN portů a 4 SFP porty** pro optické moduly. Switch lze spravovat i přes sériový port, který je vyveden na konektoru RJ-45.

Součástí RouterBoardu je **MikroTik RouterOS v5**. Switch **podporuje PoE výstup standardu 802.3af/at**, lze tak napájet další zařízení jako jsou IP telefony, kamery apod. Podmínkou je mít připojený 48V zdroj. Switch má dva vstupy pro napájení, jeden pro pasivní napájení (zdroje 18-28 V) a druhý pro aktivní (48-57 V). Pokud jsou zapojeny oba zdroje zároveň, lze porty přepínat mezi aktivním i pasivním napájením, popř. nechat režim auto, který to sám detekuje.

Součástí balení je příslušenství pro montáž do racku, napájecí adaptér a napájecí kabel do sítě 230 V.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má Quick Set tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 8x RJ-45, 4x SFP, 1x RJ-45 port konzole

Operační systém: MikroTik RouterOS L5

Kapacita switche: 24 Gbps

Rychlost směrování: 17,8 Mpps

PoE: ano

Max. příkon: 160 W

Rozměry: 200 x 142 x 44 mm

Užitečné odkazy a videa:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

Multiple uplinks using PCC & Load balancing

Static NAT & RouterOS

MikroTips: Netinstall