

UBIQUITI UFIBER LOCO



Cena celkem:

1 236 Kč**(bez DPH: 1 022 Kč)**

Běžná cena:

1 360 Kč

Ušetříte:

124 Kč

Kód zboží:

NAPUBT1048

Part No.:

UF-LOCO

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti Ufiber Loco

Optická síťová jednotka, která dokáže zajistit přenosovou rychlost **až 2,488 Gb/s pro downlink (1,244 Gb/s pro uplink)** na vzdálenost **až 20 km**. Je vybavena třemi stavovými **LED indikátory** – připojení ethernetu, síla přijímaného signálu a indikace napájení. Loco může být napájeno dvěma způsoby. V balení naleznete micro USB adaptér s výstupem 5 V DC. Pokud v dosahu není elektrická zásuvka, lze jednotku napájet pomocí **pasivního PoE** napájení 24 V (páry 4, 5+ a 7, 8-).

- 1x GbE port RJ-45 LAN **s podporou pasivního PoE vstupu (24 V)**
- 1x GPON optický port (SC/APC), standard ITU-G.984 GPON WAN
- Běžný rozsah TX optického modulu: 1,5 až 5 dBm
- Běžný rozsah RX optického modulu: -8 až -28 dBm
- Podpora režimu Bridge
- Napájecí adaptér součástí balení
- Správa pomocí aplikace UISP

Součástí balení je pasivní **napájecí adaptér (5 V/ 1 A)** a držák na stěnu.

Pozn. Toto zařízení je kompatibilní pouze se zařízením Ubiquiti Ufiber OLT. Nelze jej používat s OLT zařízeními jiných výrobců.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: Ethernet, PON

Porty: 1x SC/APC, 1x GbE RJ-45

Max. rychlost linky (non-blocking): downstream 2488 Mbit/s; upstream 1244 Mbit/s

Provozní vlnová délka: TX 1310 nm, RX 1490 nm

Dosah: 20 km

Kódování: NRZ (Scrambled NRZ)

Napájení: externí adaptér DC 5 V (1 A) nebo pasivní PoE (24 V), spotřeba max. 3,5 W

Provozní teplota: -10 až +45 °C

Hmotnost: 77 g

Rozměry: 76,5 × 76,5 × 26,4 mm

Manuál (montážní návod):



dl.ui.com/qig/uf-loco

