

TP-LINK EAP245




Cena celkem:	3 049 Kč
	(bez DPH: 2 520 Kč)
Běžná cena:	3 354 Kč
Ušetříte:	305 Kč
Kód zboží:	NAATPL1041
Part No.:	EAP245
Záruka:	60 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link EAP245

Bezdrátový **dvoupásmový gigabitový access point** je vybaven technologií **802.11ac Wave 2** (podpora MU-MIMO) a zajišťuje tak špičkové rychlosti Wi-Fi **1750 Mb/s** a pokrytí s dlouhým dosahem bezdrátových pásem **2,4 GHz a 5 GHz**. Jednotka EAP245 podporuje napájení typu **802.3af PoE i pasivní PoE** napájení, takže ji lze napájet pomocí PoE switchu nebo přiloženého PoE adaptéru. Elegantní vzhled a design usnadňující montáž na stěnu nebo na strop a dále zrychlují a ulehčují nasazení.

- **Rychlá dvoupásmová síť WiFi:** Simultánní rychlosti 450 Mbit/s v pásmu 2,4 GHz a 1300 Mbit/s v pásmu 5 GHz poskytují výslednou přenosovou rychlost 1750 Mbit/s v síti WiFi.
- **Integrováno do platformy Omada SDN:** Funkce ZTP (Zero-Touch Provisioning), centralizovaná cloudová správa a inteligentní monitorování.
- **Centralizovaná správa:** Cloudový přístup a aplikace Omada pro maximální pohodlí a snadnou správu.
- **Bezproblémový roaming:** Uživatelé se mohou volně pohybovat v pokryté oblasti, aniž by to mělo nějaký dopad na streamování videa a hlasové hovory.
- **Podpora technologie PoE:** Podporuje standard 802.3af i pasivní PoE napájení (adaptér PoE součástí dodávky) pro flexibilní možnosti instalace.
- **Zabezpečená síť pro hosty:** Poskytuje několik možností ověřování (SMS, Facebook Wi-Fi, Voucher atd.) a řadu technologií pro zabezpečení bezdrátové sítě.
- **Pokročilé bezdrátové technologie:** Optimalizujte výkon sítě pomocí technologií MU-MIMO, Band Steering, Airtime Fairness a Beamforming.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac

Rychlost datového přenosu: 2,4 GHz - 450 Mbit/s, 5 GHz - 1300 Mbit/s

Anténa: 3x 3,5 dBi + 3x 4 dBi integrovaná anténa

Porty: 2x GbE RJ-45 LAN

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz, 5 GHz

Zabezpečení: 64/128/152-bit WEP, WPA, WPA2-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-PSK

Podpora PoE: ano, 802.3af nebo pasivní PoE (48 V)

Rozměry: 205,5 x 181,5 x 37,1 mm