

**EATON 5PX 3000I RT2U G2 NETPACK**

Cena celkem:	<b>69 793 Kč</b> <b>(bez DPH: 57 680 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>76 772 Kč</b>
Ušetříte:	<b>6 979 Kč</b>
Kód zboží:	UPSE1263
Part No.:	5PX3000IRTNG2
Záruka:	36 měsíců hardware / 24 měsíců baterie
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Eaton 5PX 3000i RT2U G2 Netpack

Vysoce výkonná UPS Eaton 5PX Gen2 poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** např. pro datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl, zdravotnictví atd. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě, ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 5PX nabízí **sériové rozhraní, USB**, relé kontakty pro připojení a slot osazený **přídavnou komunikační kartou**. Záložní zdroj **nabízí také funkci vzdáleného vypnutí**. Umístění je možné do 19" Racku (výška jednotky je **2U**) nebo jako Tower (**samostatně stojící**).

Modely **5PX Gen2 Netpack** jsou dodávány s gigabitovou kartou pro správu, která poskytuje duální kybernetické zabezpečení (certifikace UL 2900-1 a IEC 62443-4-2). Umožňuje připojení k Eaton Cybersecurity Monitoring.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** Rack/Tower

**Typové číslo:** 5PX3000IRTNG2

**Zátěž (VA/W):** 3000/3000

**Účinnost:** až 96 %

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný grafický LCD displej

**Komunikační porty:** 1x USB-B, 1x sériový port RS-232, 1x svorkovnice pro dálkové zapínání/vypínání, 1x svorkovnice pro dálkové odstavení, 1x svorkovnice pro výstupní relé, 1x RJ-45, 1x USB, 1x microUSB

**Další porty:** 1x konektor pro přídavný bat. modul, 1x konektor pro auto. rozpoznání bat. modulu

**Rozměry:** 603 x 438 x 85,5 mm

**Hmotnost:** 31,7 kg

**Barva:** černá

## Vstupní

**Připojení vstupu:** 1× IEC-320-C20

**Jmenovité napětí:** AC 160-294 V (nastavitelné na 150-294 V)

**Kmitočet:** 50/60 Hz (povolený rozsah 47-70 Hz, 40 Hz v režimu nízké citlivosti)

**Jmenovitý proud:** 16 A při 230 V

## Výstupní

**Výstupní zásuvky:** 8× IEC-320-C13, 2× IEC-320-C19

**Jmenovité napětí:** AC 230 V (nastavitelné na 200/208/220/230/240 V)

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Účinnost:** 1

## Baterie

**Typ baterie:** DJW12-9.0EL, HR1234W F2 (12V 34Wh)

**Počet baterií:** 6

**Napětí baterie/článku:** 12 V

**Kapacita baterie:** 9 Ah

**Technologie baterie:** Olověná (bezúdržbová)