

HIKVISION DS-3E1510P-SI



Cena celkem:	4 659 Kč
	(bez DPH: 3 850 Kč)
Běžná cena:	5 124 Kč
Ušetříte:	466 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0685
Part No.:	DS-3E1510P-SI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3E1510P-SI

Kompaktní spravovatelný (managed) **10portový PoE switch** pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **8x 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 110 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **20 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 8x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 8x RJ-45 1 Gb/s, 2x SFP

Paměť: 8k MAC adres

Kapacita switche: 20 Gb/s

Rychlost směrování: 14,88 Mpps

Provedení: desktop

Napájení: externí adaptér DC 48 V (max. 2,5 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

Provozní teplota: -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 217,6 × 108,55 × 27,8 mm

Hmotnost: 1,21 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 110 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

Počet injektorů: 8× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují