

## HIKVISION DS-2CD2687G2T-LZS(C) 2,8-12MM



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>14 611 Kč</b><br><b>(bez DPH: 12 075 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>16 072 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>1 461 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | IPKHIK0954                                      |
| Part No.:    | DS-2CD2687G2T-LZS(2.8-12mm)(C)                  |
| Záruka:      | 36 měs.   |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Hikvision DS-2CD2687G2T-LZS(C)

**8megapixelová IP** kamera typu bullet nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **3840 × 2160** obrazových bodů, citlivost 0,0008 lux (barevně) a podporu **WDR (130 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **LED přísvitu** do vzdálenosti až **60 m** a technologii **ColorVu**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

### AcuSense

Deep learning technologie Hikvision AcuSense nabízí rozpoznání člověka a vozidla, díky čemuž dokáže výrazně omezit falešné poplachy.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 8 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (130 dB)
- Kvalitní barevné záznamy v noci díky technologii ColorVu
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Motorizovaný objektiv s varifokální ohniskovou vzdáleností 2,8 až 12 mm
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ne

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 60 m

**Objektiv:**  $f = 2,8\text{--}12$  mm, motorizovaný, varifokální, úhel záběru horizontálně  $103,3^\circ$  až  $40^\circ$ , vertikálně  $52,7^\circ$  až  $22,3^\circ$ , diagonálně  $127,9^\circ$  až  $46,1^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $3840 \times 2160$  při 25/24 fps,  $3200 \times 1800$  při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× alarm vstup, 1× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3at) (zdroj není součástí balení)