

ASRock B760M PG LIGHTNING



Cena celkem:

2 823 Kč
(bez DPH: 2 333 Kč)

Běžná cena:

3 105 Kč

Ušetříte:

282 Kč

Kód zboží:

MBASR0063

Part No.:

B760M PG LIGHTNING

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock B760MPG Lightning - základní opora pro procesory Intel


Základní deska ASRock B760MPG Lightning ve formátu micro ATX, která je navržena pro výkon **procesorů 12., 13. a 14. generace Intel**. Pro přesné a stabilní napájení disponuje robustními komponenty a **integrováním řešením Dr.MOS**. Díky tomu optimalizuje přísun energie i napětí a funguje v každém okamžiku napájecí fáze. Zabudovaný **systém inteligentního chlazení** udrží systém v chodu i při dlouhotrvající zátěži.



Zahrnuje **hliníkový MOSFET chladič**, **chladič pro M.2 pro SSD jednotky** či **chladič čipsetu**. Nechybí funkce **ASRock A-Tuning Fan-Tastic Tuning** pro ladění provozu. Pro expanzi výkonu operační paměti je základní deska ASRock B760M PG Lightning vybavena **čtveřicí paměťových slotů s podporou pamětí typu DDR5** s kapacitou až 192 GB. **Slot PCIe 5.0** slouží k lepší stabilitě signálu a jeho přenosu s vyšší propustností.



Zesílený ocelový slot slouží k ukotvení i těžkých grafických karet. Dále základní deska **ASRock B760M PG Lightning** pojme rychlé SSD disky, poskytuje kvalitní ozvučení v podání technologie **Nahimic Audio** a nabízí síťovou platformu **Dragon 2,5 Gb/s LAN** pro efektivní síťový provoz a on-line zábavu. Uplatní se tak při hraní po síti, streamování a dalším náročném provozu.



ASRock B760M PG Lightning

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel B760

Paměť

4× DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB
Podpora DDR5 až 7 200+ (OC) MHz
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

Intel CPU

1× PCIe 5.0 x16 slot

Intel B760 čipová sada

1× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

1× HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1× DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz

Multi-GPU

Podpora AMD CrossFire technologie

Úložiště

Intel CPU

1× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel B760 čipová sada

2× Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
4× SATA 6 Gb/s port
Podpora Intel Volume Management Device (VMD)
Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0) port na zadním panelu
5× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (3 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6× USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio
Nahimic Audio

LAN

1× Dragon RTL8125BG 2,5Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× konektor SPI TPM
1× konektor reproduktoru a detekce otevření skříně
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení
4× 4pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin 12V napájecí konektor
1× audio konektor předního panelu
1× 5pin konektor Thunderbolt AIC (podporuje ASRock Thunderbolt 4 AIC)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
4× SATA 6 Gb/s
3× Hyper M.2 slot, M Key
1× M.2 slot, E Key, pro Wi-Fi modul (není součástí)

Porty na zadním panelu

1× PS/2 combo port klávesnice a myši
1× HDMI
1× DisplayPort

1× USB-C 3.2 Gen1 (USB 3.0)
3× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
2× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry

24,4 × 24,4 cm
Micro ATX formát