

## HIKVISION HIKMICRO MINI2PLUS



Cena celkem:	<b>8 750 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 7 231 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>9 624 Kč</b>
Ušetříte:	<b>875 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1137
Part No.:	MINI2PLUS
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision Hikmicro MINI2PLUS

**Termokamera pro chytrý mobilní telefon s OS Android.** Modul o váze pouze 24 g odesílá data přes konektor **USB-C** do aplikace a umožňuje snadné měření, např. pro kontrolu elektrických zařízení či mechanických komponent. Navíc umožňuje také záznam statických snímků i videí. Modul je napájen přímo z mobilního telefonu a je vyroben z odolné hliníkové slitiny.

Součástí balení je prodlužovací adaptér (pro použití s telefony a tablety v ochranném pouzdře), prodlužovací kabel a pouzdro.



### Hlavní parametry

Rozlišení detektoru 256 × 192 (49 152 pixelů), velikost pixelu 12 μm  
Měření v infračerveném i viditelném spektru (pomocí kamery mobilního zařízení)  
Obnovovací frekvence 25 Hz  
Teplotní rozsah -20 až +350 °C s přesností ±2 °C nebo 2 %  
Teplotní citlivost 40 mK  
Spektrální pásmo 7,5 až 14 μm  
Prostorové rozlišení 1,7 mRad a poměr vzdálenosti k místu měření 590 : 1  
Standardní barevné spektrum s možností nastavení až 15 barevných palet  
Manuální ostření  
Alarm vysoké teploty s vizuální a zvukovou signalizací  
Měření centrální bod, nejteplejší bod, nejstudenější bod, 3 uživatelské body a 3 uživatelské oblasti  
Možnost přiřadit k snímku libovolné textové řetězce pro bližší specifikaci měření (100 znaků)

### Objektivy a jejich parametry

Objektiv 6,9 mm  
Zorné pole 25° × 18,8°  
Minimální vzdálenost ostření 10 cm

### Komunikace a ukládání dat

Rozhraní USB-C  
Online přenos obrazu do mobilního zařízení, pořizování snímků a videa do mobilního zařízení  
Prohlížení snímků z paměti na obrazovce  
Software i firmware kamery v českém jazyce

### Další funkce a parametry

Napájení přímo z mobilního telefonu  
Dobou provozu omezena baterií telefonu  
Vysoký stupeň krytí IP40  
Mechanická odolnost vůči pádu z 1 m  
Provozní teplota -10 až +50 °C  
Skladovací teplota -20 až +60 °C

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Teplotní rozsah:** -20 až +350 °C  
**Zorný úhel:** 25° × 18,8°  
**Rozlišení senzoru:** 256 × 192 px  
**Rozhraní:** USB-C  
**Rozměry:** 26,6 × 26,6 × 25 mm

Hmotnost: 24 g

---

