

## HIKVISION DS-KV8213-WME1(C)



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>7 189 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 5 941 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>7 908 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>719 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKHIK1268                 |
| Part No.:    | DS-KV8213-WME1(C)          |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision DS-KV8213-WME1(C)

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **dvěma zvonky**, **Wi-Fi** (2,4 GHz) a kamerou s rozlišením **2 Mpx** a IR přísvitem. Úhel záběru kamery je 124° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodeky **G.711U, G.711A**. Samozřejmě je integrovaný mikrofon, reproduktor, čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)** a čtečka **microSD** karet. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RTSP. **Povrchová montáž**, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65 a IK08 (antivandal)**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor

**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 124°, vertikálně 75°

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 2

**Čtečka ID karet:** ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

**Rozhraní:** Wi-Fi (2,4 GHz), 1× RJ-45, 1× RS-485, 4× alarm vstup, 2× odchodové tlačítko, 2× ovládání zámku, 2× vstup dveřního kontaktu

**Sít:** 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RTSP

**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)

**Spotřeba:** do 10 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK08

**Rozměry:** 174 × 91 × 29 mm