

UBIQUITI UNIFI ENTERPRISE CAMPUS 48S POE



| | |
|--------------|--|
| Cena celkem: | 113 164 Kč (bez DPH: 93 524 Kč) |
| Běžná cena: | 124 481 Kč |
| Ušetříte: | 11 316 Kč |
| Kód zboží: | NAPUBT1113 |
| Part No.: | ECS-48S-PoE |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 48S PoE

48portový L3 switch Etherlighting™ s podporou **PoE+++** pro podnikové použití. Podporuje **stohování** a vysokokapacitní připojení **10 GbE RJ-45 a 25G SFP28** pro návrh systémů s vysokou dostupností. Zařízení je vybaveno dvěma hot-swap napájecími moduly a čtyřmi hot-swap ventilátory, což zvyšuje jeho spolehlivost a usnadňuje údržbu. Je ideální pro nasazení v prostředích, kde je potřeba vysoká spolehlivost, propustnost a pokročilá správa sítě.

- Porty s podsvícením Etherlighting - indikace umístění portu, rychlost/linku, nativní VLAN/sít
- 16x 10G RJ-45 PoE+++, 32x 2.5G RJ-45 PoE+++, 4x 25G SFP28
- 2x 100G QSFP28 pro stohování
- Redundantní napájení - dva Hot-Swappable napájecí moduly (2x 1200W)
- Čtyři ventilátory vyměnitelné za provozu (Hot-Swappable)
- 1,3" dotykový LCD
- ESD/EMP ochrana ±30 kV vzduchem / ±19 kV kontaktně
- Celkový PoE budget 2150 W (200-240 VAC) & 1750 W (100-120 VAC)

L3 funkce

- DHCP server pro lokálně spravované sítě
- Inter-VLAN Routing (místní sítě)
- Statické směrování (místní sítě)

L2 funkce

- Agregace portů LACP
 - STP & RSTP
 - MC-LAG
 - QoS (DSCP)
 - Pro AV profily (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron)
 - Pokročilá konfigurace IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port)
 - IGMP Snooping
 - 802.1X Control
 - ACL založené na MAC a izolace zařízení
 - DHCP Snooping & Guarding
 - Limit rychlosti výstupu
 - Řízení toku
 - Storm Control
 - Omezování rychlosti Multicast & Broadcast
 - Blokování adres MAC
 - Omezení portu na základě MAC
 - ACL založený na protokolu IP a izolace sítě
 - Zrcadlení a izolace portu
 - Jumbo rámce
 - LLDP-MED
 - Voice VLAN
 - Prevence smyček
-
-

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 16× 10G RJ-45 PoE+++, 32× 2,5G RJ-45 PoE+++, 2× 100G QSFP28, 4× 25G SFP28, 1× 1 GbE management, 1× konzolový port RJ-45

Kapacita switche: 920 Gbps

Propustnost bez blokování: 460 Gbps

Rychlost směrování: 684 Mpps

Packet Buffer: 8 MB

Podpora PoE: ano, 48× PoE+++, max. budget 2150 W (200-240 VAC) / 1750 W (100-120 VAC)

Spotřeba bez PoE: 250 W

Rozměry: 496 × 442 × 44 mm

Hmotnost: 9,5 kg (9,6 kg s rack úchyty)

SÍŤOVÉ TABULKY A KAPACITY

Podporované VLANy: 1,000

MAC tabulka: 128,000 záznamů

ARP záznamy: 128,000

IPv4 routy: 256,000

CERTIFIKACE A COMPLIANCE

Certifikace: CE, FCC, IC

NDAA Compliant: ano

