

EXCALIBUR X572



Cena celkem:	1 007 Kč (bez DPH: 832 Kč)
Běžná cena:	1 108 Kč
Ušetříte:	101 Kč
Kód zboží:	EXCL0002
Part No.:	X572
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Excalibur X572

Výkonné 2pásmové reproduktory pro kvalitní zvuk ve vašem voze.

Posuňte audiosystém vašeho automobilu na vyšší úroveň s **Excalibur X572 (450 W)**. Tyto kvalitní reproduktory jsou ideální pro integraci do téměř každého vozu a poskytují čistý, výkonný zvuk, který promění každou jízdu v zážitek. S působivým maximálním výkonem 450 wattů a 80 wattů RMS zajišťují bohatou, detailní reprodukci zvuku, která oživí vaši oblíbenou hudbu.

Reproduktory Excalibur X572 jsou vyvinuty pro a automobilové nadšence, kteří ocení kvalitu bez zbytečných příplatků. Díky 2pásmovému koaxiálnímu systému si vychutnáte **široký frekvenční rozsah (105 Hz až 20 kHz)** s dokonale vyváženými basy a výškami. Ať už máte rádi hluboké basy nebo čisté výšky, tyto reproduktory vám poskytnou dynamický zážitek z poslechu.

Klíčové vlastnosti a výhody

- **Výkonný 2pásmový koaxiální systém:** 2pásmová koaxiální konstrukce zajišťuje vyváženou reprodukci nízkých a vysokých frekvencí, takže si můžete vychutnat plný a detailní zvuk.
- **Vysoký výkon:** S maximálním výkonem 450 wattů a 80 wattů RMS nabízí tato sada dostatečný výkon pro čistý a silný zvuk i při vysoké hlasitosti.
- **Široký frekvenční rozsah:** Excalibur X572 má frekvenční rozsah 105 Hz až 20 kHz, což zajišťuje detailní reprodukci basů i ostrých výšek.
- **Snadná instalace:** Díky mělké montážní hloubce pouze 52 mm jsou tyto reproduktory vhodné prakticky do každého vozu.

- **Odolná konstrukce:** Vyrobeno z trvanlivého černého ABS materiálu pro elegantní vzhled a dlouhou životnost.
- **Formát:** Rozměry 5×7 palců (14,1 × 19,1 cm) ideální pro integraci do různých typů vozidel.
- **Citlivost:** Vysoká citlivost 87 dB pro efektivní přeměnu energie na zvuk.

Základní specifikace

Značka: Excalibur

Model: X572

Formát: 5×7" (14,1 × 19,1 cm)

System: 2pásmový

Maximální výkon: 450 W

RMS výkon: 800 W

Impedance: 4 Ω

Frekvenční rozsah: 105 Hz - 20 kHz

Citlivost: 87 dB

Montážní hloubka: 52 mm

Obsah balení: krycí mřížky (gril) a montážní materiál