

UBIQUITI UNIFI ACCESS G3 GATE STARTER KIT



Cena celkem:

16 312 Kč
(bez DPH: 13 481 Kč)

Běžná cena:

17 944 Kč

Ušetříte:

1 631 Kč

Kód zboží:

PRSUBT0044

Part No.:

UA-G3-SK-Gate

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access G3 Gate Starter Kit

Startovací sada s **IP kontrolérem jedné brány, interkomem G3, adaptérem PoE++ a prodlužovačem PoE++** přes kroucenou dvojlinku pro řízení přístupu u jedné brány s podporou Touch Pass.

Obsah startovací sady:

- 1x Ubiquiti UniFi Access Gate Hub (UA-Hub-Gate)
- 1x Ubiquiti UniFi Access G3 Intercom (UA-G3-Intercom)
- 1x Ubiquiti UniFi PoE++ Adapter (U-PoE++)
- 2x Ubiquiti PoE Over 2-Wire Retrofit Extender (UACC-Retrofit-PoE-2Wire)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

UA-Hub-Gate

Montáž: DIN

Rozhraní:

- 1x tlačítko reset
- 1x vstup pro požadavek na otevření brány
- 1x vstup pro pozici brány
- 1x vstup pro požadavek na otevření bočních dveří
- 1x vstup pro pozici bočních dveří
- 1x vstup pro nouzový stav

5x 10/100/1000 Mbps RJ-45 (4x PoE výstup pro čtečky a kamery)
2x výstupní relé pro ovladač brány (bezpotenciálový kontakt)
1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény
1x AUX výstupní relé pro připojení externí sirény
Napájení: PoE++ 802.3bt, max. příkon 50 W
Provozní teplota: -30 až +60 °C
Hmotnost: 460 g
Rozměry: 175 x 126 x 26 mm

UA-G3-Intercom

Kamera: 2 Mpx
Displej: ano, 7" dotykový, barevný, 1024 x 600 px
Klávesnice: ano, podsvícená
Čtečka ID karet: ano, Mifare (13,56 MHz)
Rozhraní: Bluetooth, tlačítko reset
Sít: 1x GbE RJ-45
Napájení: PoE (DC 48 V)
Spotřeba: do 13 W
Krytí: voděodolnost dle IP65
Provozní teplota: -25 až +60 °C
Rozměry: 324,8 x 113,7 x 28,3 mm

U-PoE++

Výkon: 60 W
Výstupní napětí a proud: PoE 48 V DC (max. 1,25 A)
Napájení: AC 100-240 V (50/60 Hz)
Rozhraní: 2x RJ-45
Rozměry: 106 x 63 x 34 mm

UACC-Retrofit-PoE-2Wire

Transmitter

Rozhraní: 1x PoE++ vstup, 1x 2vodičový výstup, 1x 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)
Podpora PoE: ano, 1x PoE++ vstup (DC 50 V / 1,2 A)
Rozměry: 105 x 40 x 25 mm
Hmotnost: 77 g + 140 g adaptér

Receiver

Rozhraní: 1x PoE/PoE+ výstup, 2vodičový vstup, 1x 2vodičový adaptér na koaxiální kabel (BNC)
Podpora PoE: ano, 1x PoE+ výstup (DC 48 V / 0,6 A)
Rozměry: 105 x 40 x 25 mm
Hmotnost: 79 g + 140 g adaptér

Manuál (montážní návod):



[G3 Gate Access Starter Kit](#)
