

## UBIQUITI MEDIA CONVERTER UACC-AE



Cena celkem:	<b>692 Kč</b> <b>(bez DPH: 572 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>761 Kč</b>
Ušetříte:	<b>69 Kč</b>
Kód zboží:	NACUBT0007
Part No.:	UACC-AE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Ubiquiti Media Converter UACC-AE

Kompaktní **převodník optického signálu na Ethernet** s podporou rychlosti až 1 Gbps. Umožňuje připojit bezdrátová zařízení bez SFP portů k optickým linkám, čímž rozšiřuje možnosti síťové infrastruktury. S jedním **SFP portem** a jedním **gigabitovým RJ-45 portem** poskytuje flexibilní řešení pro různé síťové scénáře.

Zařízení je navrženo pro vnitřní použití a lze jej snadno instalovat na zeď nebo umístit na pracovní plochu. Díky kompaktním rozměrům a nízké spotřebě energie představuje ideální řešení pro rozšíření optické konektivity v rámci UniFi ekosystému.

- Umožňuje konverzi mezi optickým a metalickým připojením s rychlostí až 1 Gbps.
- Obsahuje jeden SFP port pro optické moduly a jeden gigabitový RJ-45 port pro Ethernet.
- Podporuje napájení přes PoE & pasivní 24V z UniFi PoE switche.
- Odolné provedení z UV-stabilizovaného polykarbonátu zajišťuje dlouhou životnost.
- Široký rozsah provozních teplot od -40 do +60 °C umožňuje nasazení v různých podmínkách.

#### Kompatibilita s optickými moduly

Zařízení je kompatibilní s řadou optických modulů včetně 1G Multi-Mode Optical Module (UACC-OM-MM-1G-D) a 1G Bidirectional Single-Mode Optical Module (UACC-OM-SM-1G-S), což umožňuje přizpůsobit řešení konkrétním potřebám sítě.

#### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Síťové rozhraní:** 1× 1G SFP port, 1× GbE RJ-45 port

**Způsob napájení:** PoE & pasivní PoE (24V)

**Napájecí zdroj:** UniFi PoE switch

**Podporovaný rozsah napětí:** 16-57 V  
**Maximální spotřeba:** 1,5 W  
**LED indikátory:** stav, Ethernet  
**Provozní teplota:** -40 až +60 °C  
**NDAA kompatibilní:** ano  
**Rozměry:** 76,5 × 76,5 × 26,8 mm  
**Hmotnost:** 70 g  
**Materiál:** UV-stabilizovaný polykarbonát

---

**Manuál (montážní návod):**



[Ubiquiti Media Converter](#)