

## HIKVISION DS-KIS606-P



Cena celkem:	<b>9 925 Kč</b> <b>(bez DPH: 8 202 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 917 Kč</b>
Ušetříte:	<b>992 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1442
Part No.:	DS-KIS606-P
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-KIS606-P

Sestava skládající se z IP dveřní stanice, bytového monitoru, dvou napájecích zdrojů a ochranné stříšky.

#### IP dveřní stanice DS-KV6113-PE1(C)

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem** a kamerou s rozlišením **2 Mpx**. Úhel záběru kamery je 131° horizontálně a 78° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodek **G.711u**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor a čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RSTP. Vzdálená **webová konfigurace, povrchová montáž**, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**.

#### Bytový monitor DS-KH6110-WE1

Vnitřní stanice s **4,3" dotykovou obrazovkou** a podporou **PoE** napájení. Poskytuje flexibilní a pohodlné funkce **interkomu**, se snadným ovládním pomocí dotykového displeje a **9 dotykových tlačítek**. Uživatelé si navíc mohou pohodlně přizpůsobit funkce 4 tlačítek podle svých požadavků. Pracuje na operačním systému **Linux**.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Bytový monitor

**Displej:** 4,3" dotykový, rozlišení 480 × 272, barevný TFT

**Paměť:** 128 MB RAM, 16 MB ROM

**Síť:** Wi-Fi 802.11b/g/n, 1× RJ-45 Ethernet 100 Mbps

**Porty a rozhraní:** 1× RJ-45  
**Napájení:** DC 12 V nebo 802.3af PoE  
**Spotřeba:** max. 4 W  
**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C  
**Rozměry:** 120 × 120 × 21 mm  
**Hmotnost:** 197,8 g

#### **IP dveřní stanice**

**Kamera:** 2 Mpx, 1920 × 1080, H.264, True WDR, IR přísvit, integrovaný mikrofon a reproduktor  
**Objektiv:** pevný, úhel záběru horizontálně 131°, vertikálně 78°  
**Displej:** ne  
**Klávesnice:** ne  
**Počet zvonků:** 1  
**Čtečka ID karet:** ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)  
**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× tamper, 4× alarm vstup, 1× vstup dveřního kontaktu, 1× odchodové tlačítko, 1× zámek, 1× RS-485, 1× napájení (12 V)  
**Sít:** 1× RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RSTP  
**Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af)  
**Spotřeba:** do 10 W  
**Krytí:** voděodolnost dle IP65  
**Rozměry:** 138 × 65 × 27 mm  
**Hmotnost:** 190 g

#### **DS-KABV6113-RS/SURFACE**

**Materiál:** tvrzený plast (polykarbonát - PC)  
**Rozměry:** 149,78 × 79,56 × 48,63 mm  
**Barva:** průhledná