

## UBIQUITI UNIFI G6 PRO TURRET W



Cena celkem:	<b>11 713 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 680 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 884 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 171 Kč</b>
Kód zboží:	IPKUBT1101
Part No.:	UVC-G6-Pro-Turret-W
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

### Popis

## Ubiquiti UniFi G6 Pro Turret W

**Profesionální bezpečnostní 4K IP kamera s pokročilými AI funkcemi a výjimečnou kvalitou obrazu za všech světelných podmínek.**

Kamera Ubiquiti G6 Turret W je vybavena výkonným **Multi-TOPS AI engine** pro **inteligentní detekci osob, vozidel a zvířat**, včetně pokročilého **rozpoznávání obličejů a registračních značek**. Velký **1/1,2" CMOS senzor s rozlišením 8 Mpx** a pixely o velikosti 2,9 µm zajišťuje vynikající citlivost i při nedostatečném osvětlení a ostrý obraz s minimálním šumem pro přesnou AI analýzu.

S **2,36x optickým zoomem** (ohnisková vzdálenost 5,85–13,8 mm) nabízí široký záběr **113,8° x 61,9°** nebo detailní pohled **45,5° x 25,8°**. Adaptivní **IR LED osvětlení dosahuje až 40 m** a v kombinaci s vestavěným **bílým reflektorem** poskytuje jasný obraz s vysokým kontrastem i v úplné tmě. Odolná konstrukce z hliníkové slitiny a polykarbonátu splňuje krytí **IP66 a IK04**, provozní teplota -30 až +50 °C zajišťuje spolehlivost za extrémních podmínek.

- 4K rozlišení 3840 x 2160 px při 30 fps s velkým 1/1,2" 8Mpx CMOS senzorem pro výjimečnou kvalitu obrazu
- Multi-TOPS AI engine s detekcí osob, vozidel, zvířat a rozpoznáváním obličejů a registračních značek
- 2,36x optický zoom s clonou f/1.5-f/2.9 pro široký i detailní záběr
- IR noční vidění do 40 m s adaptivním osvětlením a vestavěný bílý reflektor pro barevný obraz ve tmě
- Vestavěný ohřívač objektivu proti zamlžení a vylepšený ventilační systém pro odvod vlhkosti
- Pre-Lock mechanismus umožňuje snadné nastavení úhlu bez nutnosti držet kameru rukama
- Obousměrné audio s dvěma mikrofony a reproduktorem, odolnost IP66 a IK04 pro náročné prostředí

### Pokročilé obrazové technologie

Kamera podporuje HDR, 2DNR, 3DNR a redukci šumu při pohybu pro optimální kvalitu záznamu. Nastavitelné parametry zahrnují barvu, jas, ostrost, kontrast, vyvážení bílé, kontrolu expozice a možnost maskování oblastí nebo textového překryvu.

### **Instalace a údržba**

Při instalaci je nutné umístit šipku u reproduktoru směrem nahoru pro správný odvod vody z ventilace. Pro zajištění cirkulace vzduchu a odvodu vlhkosti je třeba odstranit těsnicí gumu z ventilačního otvoru. Nesmí být zakryty dva otvory mikrofonů ani reproduktor pro zachování kvality obousměrného audia.

### **Kompatibilita a správa**

Kamera je určena pro provoz v ekosystému UniFi Protect a vyžaduje UniFi konzoli nebo NVR pro záznam a správu. Podporuje slot pro microSD kartu pro lokální zálohu. Splňuje certifikace CE, FCC, IC a je v souladu s NDAA.



### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Rozlišení:** 4K (3840 × 2160 px, 8 Mpx)

**Snímková frekvence:** 30 fps

**Senzor:** 1/1,2" 8 Mpx CMOS

**Objektiv:** 5,85–13,8 mm, f/1.5–f/2.9

**Optický zoom:** 2,36×

**Zorné pole:** H: 113,8–45,5°, V: 61,9–25,8°, D: 134–52°

**IR dosah:** 40 m

**Procesor:** čtyřjádrový Arm® Cortex®-A53

**Napájení:** PoE+ (42,5–57 V DC)

**Spotřeba:** max. 15 W

**Síťové rozhraní:** GbE RJ-45

**Audio:** obousměrné (2× mikrofon, 1× reproduktor)

**Krytí:** IP66, IK04

**Provozní teplota:** -30 až +50 °C

**Rozměry:** 117,2 × 117,2 × 116,5 mm

**Hmotnost:** 1,2 kg

---

**Manuál (montážní návod):** [G6 Pro Turret](#)

---

