

## IMMAX NEO SMART NEXA 1TLAČÍTKOVÝ (ZIGBEE 3.0)



Cena celkem:	<b>596 Kč</b> <b>(bez DPH: 493 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>656 Kč</b>
Ušetříte:	<b>60 Kč</b>
Kód zboží:	ELIIMM1042
Part No.:	07549L
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### IMMAX NEO SMART Nexa 1tlačítkový (Zigbee 3.0)

**Moderní chytrý vypínač pro ovládání osvětlení dotykem, hlasem i mobilní aplikací.**

Inteligentní **1tlačítkový vypínač** s komunikačním protokolem **Zigbee 3.0** představuje ideální řešení pro domácnosti s různými potřebami jednotlivých členů. Zatímco rodiče mohou ovládat osvětlení pohodlně hlasem nebo přes mobilní aplikaci, děti a prarodiče ocení klasické ovládání dotykem. Vypínač se snadno instaluje do stávající elektroinstalační krabice podle **EU specifikace**.

Prostřednictvím aplikace **IMMAX NEO PRO** dostupné pro **iOS i Android** můžete vytvářet časové plány osvětlení nebo inteligentní scény v jednotlivých místnostech přesně podle vašich požadavků. Vypínač je kompatibilní s hlasovými asistenty **Apple Siri zkratky** a systémy **TUYA a LIDL**. Díky funkci **Zigbee repeateru** zároveň rozšiřuje dosah vaší chytré domácnosti.



- Komunikační protokol Zigbee 3.0 s frekvencí 2400–2483,5 MHz a maximálním RF výkonem 19 dBm
- Univerzální napájení AC 100–240 V, 50/60 Hz s maximálním zatížením 800 W a proudem 10 A
- Integrovaná funkce Zigbee repeateru pro rozšíření dosahu chytré domácnosti
- Bezdrátový dosah až 30 m při přímé viditelnosti, 10 m v zastavěném prostoru
- Kompatibilita s aplikací IMMAX NEO PRO v češtině a dalších 60 jazycích pro iOS a Android

- Podpora hlasových asistentů Apple Siri zkratky a systémů TUYA, LIDL
- Eleganční provedení z plastu a skla s rozměry 80 × 80 × 47 mm a hmotností 115 g



### Provozní podmínky a bezpečnost

Vypínač je navržen pro provoz v teplotním rozsahu -10 až +40 °C a relativní vlhkosti do 80 %. Síťové pohotovostní napájení činí pouze 0,01 mA, což zajišťuje minimální spotřebu v klidovém režimu. Stupeň krytí IP20 předurčuje zařízení pro použití v interiéru.

### Upozornění na zatížení

Maximální zatížení 800 W je vhodné pro připojení maximálně 2 LED světel. Při vyšším počtu světel nebo jiných typech osvětlení může dojít k překročení povoleného zatížení.

### Obsah balení

Smart vypínač, uživatelský manuál



### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Typ produktu:** 1tlačítkový SMART vypínač

**Protokol:** Zigbee 3.0

**Frekvence:** 2400–2483,5 MHz

**Maximální RF výkon:** 10 dBm (max. 19 dBm)

**Zigbee repeater:** ano

**Napájení:** AC 100–240 V, 50/60 Hz

**Maximální zatížení:** 800 W (max. 2 LED světla)

**Maximální proud:** 10 A

**Bezdrátový dosah:** 30 m přímá viditelnost, 10 m v zastavěném prostoru

**Provozní teplota:** -10 °C až +40 °C

**Provozní vlhkost:** < 80 %

**Stupeň krytí:** IP20

**Rozměry:** 80 × 80 × 47 mm

**Materiál:** plast, sklo

**Hmotnost:** 115 g