

MSI GAMING G32C4X 31,5"



Cena celkem:	5 071 Kč
	(bez DPH: 4 191 Kč)
Běžná cena:	5 579 Kč
Ušetříte:	507 Kč
Kód zboží:	MONMSI0138
Part No.:	G32C4X
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI G32C4X

Herní monitor s pokročilými technologiemi pro dokonalý herní zážitek.

Monitor MSI G32C4X nabízí **31,5"** zakřivený VA panel s **křivostí 1500R**, který zajišťuje maximální ponoření do hry. Díky rozlišení **Full HD (1920 × 1080 px)** a vysokému kontrastu **3000:1** poskytuje živé barvy a hluboké černé tóny. Monitor disponuje obnovovací frekvencí **250 Hz** pro extrémně plynulé zobrazení a rychlou dobou odezvy **1 ms (MPRT)**, která eliminuje rozmazání pohyblivých objektů.

Technologie **AMD FreeSync™ Premium** synchronizuje obnovovací frekvenci monitoru s grafickou kartou v rozsahu **96 až 250 Hz**, čímž odstraňuje trhání a zadrhávání obrazu. Monitor podporuje **HDR Ready** pro vylepšený dynamický rozsah a nabízí široký barevný gamut pokrývající **91,4% DCI-P3** a **115% sRGB**. Bezrámečkový design a pozorovací úhly **178°** zajišťují pohlcující herní zážitek z jakéhokoliv úhlu pohledu.

- Zakřivený 31,5" VA panel s křivostí 1500R pro maximální ponoření do hry a minimální únavu očí.
- Vysoká obnovovací frekvence 250 Hz a rychlá doba odezvy 1 ms (MPRT) pro plynulé zobrazení bez rozmazání.
- AMD FreeSync™ Premium technologie eliminuje trhání a zadrhávání obrazu v rozsahu 96 až 250 Hz.
- Široký barevný gamut pokrývající 91,4% DCI-P3 a 115% sRGB pro realistické a živé barvy.
- Vysoký kontrast 3000:1 a HDR Ready podpora pro lepší dynamický rozsah a detaily ve stínech.
- Anti-Flicker a Less Blue Light technologie pro ochranu očí při dlouhodobém hraní.
- Kompletní konektivita s 2x HDMI™ 2.0, DisplayPort 1.2a a audio výstupem pro sluchátka.
- Nastavitelný náklon -5° až 20° a podpora VESA montáže 100 × 100 mm pro flexibilní umístění.

Herní funkce a technologie

Monitor nabízí pokročilé herní funkce včetně Night Vision pro lepší viditelnost ve tmavých scénách, Smart Crosshair pro přesné zaměřování a Alarm Clock pro sledování herního času. Funkce MPRT (Moving Picture Response Time) dále zkracuje dobu odezvy na 1 ms pro ostré zobrazení rychlých pohybů. Refresh Rate indikátor zobrazuje aktuální obnovovací frekvenci přímo na obrazovce.

Konektivita a kompatibilita

Monitor je vybaven dvěma HDMI™ 2.0 porty podporujícími rozlišení až 1920 × 1080 px při 240 Hz, přičemž první HDMI™ port podporuje HDMI™ CEC pro ovládání kompatibilních zařízení. DisplayPort 1.2a umožňuje využití maximální obnovovací frekvence 250 Hz s aktivovaným DP OverClocking. Audio výstup 3,5 mm jack umožňuje připojení sluchátek nebo reproduktorů.

Obsah balení

Monitor, stojan se šrouby, podstavec se šrouby, kryt stojanu, externí napájecí adaptér 20V 3,25A, napájecí kabel, DisplayPort kabel, quick start guide.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Úhlopříčka: 31,5" (80 cm)

Rozlišení: 1920 × 1080 px (Full HD)

Typ panelu: VA, zakřivený 1500R

Obnovovací frekvence: 250 Hz (výchozí 240 Hz)

Doba odezvy: 4 ms (GTG), 1 ms (MPRT)

Jas: 300 nitů

Kontrast: 3000:1 (statický), 100000000:1 (dynamický)

Barevný gamut: 91,4% DCI-P3, 115% sRGB

Pozorovací úhly: 178° (H) / 178° (V)

Konektory: 1× DisplayPort 1.2a, 2× HDMI™ 2.0, 1× audio jack 3,5 mm

Nastavení: náklon -5° až 20°

VESA: 100 × 100 mm

Rozměry s podstavcem: 709,4 × 248,7 × 509,4 mm

Hmotnost: 6,3 kg

Napájení: externí adaptér 20V 3,25A (100–240V, 50/60Hz)