

**MSI PRO MP275 E2 27"**

|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>3 069 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 2 536 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>3 376 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>307 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | MONMSI0157                 |
| Part No.:    | PRO MP275 E2               |
| Záruka:      | 36 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

**Popis****MSI PRO MP275 E2**

**Univerzální 27" business monitor s IPS panelem a obnovovací frekvencí 120 Hz pro plynulý obraz.**



Monitor **MSI PRO MP275 E2** kombinuje **27" úhlopříčku** s kvalitním **IPS panelem** a rozlišením **Full HD (1920 × 1080 px)**. Díky technologii **PerfectEdge** s minimálními rámečky na všech čtyřech stranách displeje je ideální pro sestavy s více monitory. Obnovovací frekvence **120 Hz** zajišťuje plynulé zobrazení při práci i zábavě.

Technologie **MSI EyesErgo s Anti-Flicker** a **TÜV certifikace** chrání oči při dlouhodobém používání. Monitor nabízí široké pozorovací úhly **178°/178°**, jas **300 nitů** a kontrast **1 500 : 1**. Pro připojení slouží **DisplayPort 1.2a**, **HDMI™ 2.0** a **D-Sub (VGA)**. Součástí jsou vestavěné **reproduktory 2 × 2 W** a podpora **VESA 100 × 100 mm**.



- 27" IPS panel s rozlišením 1920 × 1080 px a poměrem stran 16 : 9 pro komfortní práci
- Obnovovací frekvence 120 Hz s podporou Adaptive-Sync (48-120 Hz)
- Odezva 4 ms (GTG) nebo 1 ms (MPRT), vhodná pro dynamický obsah
- MSI EyesErgo s Anti-Flicker a TÜV certifikací pro ochranu zraku a funkce MSI Eye-Q Check pro kontrolu očí
- Konektivita DisplayPort 1.2a, HDMI™ 2.0 (Full HD při 120 Hz) a D-Sub (VGA)
- HDR Ready s jasnem 300 nitů a kontrastem 1 500 : 1
- Vestavěné reproduktory 2 × 2 W, audio vstup a audio výstup

**Barevný gamut a přesnost zobrazení**

Monitor pokrývá **100 % NTSC (CIE1976)**, **116 % sRGB** a **90 % DCI-P3** barevného prostoru. Panel s hloubkou **8 bitů (6**

**bitů + FRC)** zobrazuje **16,7 milionu barev** s matným povrchem proti odleskům.

### **Ergonomie a montáž**

Stojan umožňuje náklon **-5° až +20°**. Monitor podporuje standardní **VESA 100 × 100 mm** montáž a disponuje slotem pro příslušenství. Odnímatelný organizér kabelů udržuje pracoviště udržované a přehledné. Fyzické zabezpečení zajišťuje **Kensington Lock**.



### **Obsah balení**

HDMI kabel, napájecí kabel, manuál

### **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Úhlopříčka:** 27" (68,58 cm)

**Rozlišení:** 1920 × 1080 px (Full HD)

**Typ panelu:** IPS, matný povrch

**Obnovovací frekvence:** 120 Hz

**Odezva:** 4 ms (GTG), 1 ms (MPRT)

**Jas:** 300 nitů

**Kontrast:** 1 500 : 1 (statický), 100 000 000 : 1 (DCR)

**Pozorovací úhly:** 178°/178° (H/V)

**Vstupy:** 1× DisplayPort 1.2a, 1× HDMI™ 2.0, 1× D-Sub (VGA)

**Audio:** 2× 2W reproduktory, audio vstup, audio výstup

**Náklon:** -5° až +20°

**VESA:** 100 × 100 mm

**Rozměry se stojanem:** 611,9 × 447,7 × 206,8 mm

**Hmotnost:** 3,66 kg (se stojanem), 3,29 kg (bez stojanu)